

115 mm-es 900W-os sarokcsiszoló

MG115-3KB

Ki-bekapcsoló gomb. Orsó reteszelő gomb. Kettős anyagból készült markolat. Kényelmes fogású, fröccsöntött műanyag ház. Tartalék szénkefe készlet. Oldalfogantyú, csapos szorítókulcs és védőburkolat.

Műszaki adatok:

Teljesítményfelvétel: 900 W.

Max. korong átmérő: 115 mm (4-1/2").

Üresjárat fordulatszám: 11000 rpm.

Orsó csavarmentet: M14.

Tartozékok: gyémánt vágókorong, sülyesztett vágókorong, sülyesztett csiszolókorong, 75 mm átm. fazék drótkorong, 100x10 mm-es kör drótkorong, porálarc, védőkesztyű.

**BARKÁCS CÉLÚ
HASZNÁLATRA**

Ipari használatra a
garancia
nem vonatkozik.



Rend. szám
OSA-279-9700K

Akciós Ár
Ft7500

185 mm-es körfűrész

1200 W-os körfűrész kettős anyagból készült markolattal, védőburkolattal, kalibrált magasságállítóval, reteszelő gombbal, porleszívó csomaggal és lézerfényű vágásvezetővel. A lézert 2 db AAA elem működteti (nem része a készletnek).

Tartozékok: fűrész tárcsák (12, 24 és 60 foggal), védőszemüveg, 300 mm-es derékszög, vezetőléc, porálarc, ácszeruzák, hasítóké, szorítókulcsok a fűrész tárcsa cseréjéhez és egy készlet szénkefe.

Műszaki adatok:

Fűrész tárcsa mérete:

185 x 20 mm.

Üresjárat fordulatszám:

4500 rpm.

Teljesítményfelvétel:

1200 W.

Kapacitás:

max. vágásmélység

90°-nál: 63 mm.

max. vágásmélység

45°-nál: 38 mm.

Magasság

állítás:

15-63 mm.

Súly: 3.5 kg.



Class II Laser



**BARKÁCS CÉLÚ
HASZNÁLATRA**

Ipari használatra a
garancia
nem vonatkozik.

Rend. szám
OSA-279-9460K

Akciós Ár
Ft10290

Az Ön Cromwell viszonteladója:

13 mm-es ütvefűrő

ID1010-K

2.0-13.0 mm befogási tartományú gyorstokmány. Fúrás mélység beállító rúd, oldalfogantyú. Fúró/ütvefűrő üzemmód. Irányváltó kar. Sebességszabályozó tárcsa. Reteszelő gomb. Kettős anyagból készült markolat.

Műszaki adatok:

Legnagyobb tokmányba

befogható méret: 13 mm.

Teljesítményfelvétel: 1010 W.

Üresjárat fordulatszám: 0-2800 rpm.

Ütési sebesség: 0-29 000 bpm.

Fúrési teljesítmény: fém: 13 mm,

fában: 25 mm, betonban: 16 mm

Tartozékok:

védőkesztyű, védőszemüveg.

7 db-os csavarhúzó

bit készlet,

9 darabos

fűrőkészlet.

**BARKÁCS CÉLÚ
HASZNÁLATRA**

Ipari használatra a
garancia
nem vonatkozik.

13
mm



Rend. szám
OSA-279-9640K

Akciós Ár
Ft8790

3 különböző
termék
vásárlása
esetén

10% EXTRA
KEDVEZMÉNY

Gérvágó fűrész

MS2100

Könnyű műanyag talp 275 mm átmérőjű acél forgóasztallal, kalibrált skálával a ferde- és gérvágáshoz, porgyűjtő zsák, oldaltámasz nagyobb munkadarabokhoz, automatikusan záródó védőburkolat, nem reteszeltető biztonsági

kapcsoló, védőburkolat zár és lézerfényű vágásvezető.

A lézert 2 db AAA elem működteti (nem tartozék).

Műszaki adatok:

Teljesítményfelvétel: 1200W.

Üresjárat fordulatszám: 4500 rpm.

Fűrész tárcsa max.

névleges fordulatszáma: 5000 rpm.

Fűrész tárcsa átmérője: 210 mm.

Max. fűrész tárcsa

vastagság: 1.6 mm.

Min. fogvastagság: 2.5 mm.

Fűrész tárcsa

furat átmérője: 30 mm.

Max. vágásmélység:

125 x 55 mm.

Ferde- és gérvágás

szöge: 0-45°.



Class II Laser

**BARKÁCS CÉLÚ
HASZNÁLATRA**

Ipari használatra a
garancia
nem vonatkozik.



Rend. szám
OSA-279-9750K

Akciós Ár
Ft13190