

## 12 V-os akkus fúró/csavarbehajtó készlet

### CD12V-KB

Kettős anyagból készült markolat. Irányváltó gomb. 8 állású nyomaték beállítás, plusz fúró funkció. 240 V-os gyorstöltő, töltésjelző LED diódákkal. 2 x Ni-Cd akkuk. 0.8–10.0 mm befogási tartományú gyorstokmány 3/8" x 24 UNF menetes csatlakozással. 2 sebességes motor, kétvégű csavarhúzó bit belső tartóval. Vállszij. Fordulatszám szabályozó kapcsoló. Fröccsöntött műanyag csatlakozó dugó.

#### Műszaki adatok:

**Akkumulátor:**

12 V, 1400 mAh.

**Töltő:** 1 órás gyorstöltő.

**Üresjárat fordulat/szám:**

0–400, 0–1150 rpm.

**Tartozékok:**

820 db-os műanyag tipli készlet.

660 db-os Pozidriv® csavar készlet.

7 db-os csavarhúzóbit készlet.

**BARKÁCS CÉLŰ  
HASZNÁLATRA**

Ipari használatra a  
garancia  
nem vonatkozik.

10  
mm



Rend. szám  
**OSA-279-9400K**

**Akciós Ár  
Ft10290**

## Asztali fúrógép

### BD350

Barkács célú oszlopos fúrógép öt sebességgel. Állítható asztal vezetőhornyokkal a munkadarab rögzítéséhez. Fúrásmélység állítás ütközővel, a pontos és ismételhető fúrásmélység beállítható. Háromkaros kézikerék, felhajtható forgács védőburkolat. 1.5–13.0 mm befogási tartományú standard fúrotokmány. Kiegészítők: védőkesztyű, védőszemüveg, 3 db porálarc.

#### Műszaki adatok:

**Feszültség:** 240V/50 Hz.

**Üresjárat fordulat/szám:** 600–2600 rpm.

**Tokmány méret:** 1.5–13 mm.

**Ütközővel állítható mélység:**

max. 570 mm.

**Fúrásmélység:**

52 mm.

**Asztal mérete:**

160x160 mm.

**Befoglaló méretek:**

435 x 340 x 235 mm.

**Súly:** 17 kg.



**BARKÁCS CÉLŰ  
HASZNÁLATRA**

Ipari használatra a  
garancia  
nem vonatkozik.

Rend. szám  
**OSA-279-9320K**

**Akciós Ár  
Ft11290**

## 3 az 1-ben szűrőfűrész, vibrációs csiszoló és felsőmaró készlet

### 250 W-os szűrőfűrész XJS350

'T' típusú fűrészlapok befogására alkalmas. 0–45°-ban dönthető.

10 db-os fűrészlap készlet műanyag tárolódobozban.

**Műszaki adatok:**

**Teljesítményfelvétel:** 350W. **Üresjárat fordulat/szám:** 3000 rpm.

**Löketszám:** 3000/perc. **Lökethossz:** 18 mm.

**Vágási teljesítmény:** fában: 55 mm, műanyagban: 10 mm, fémbe: 6 mm.

### 1020W-os felsőmarógép - XR1020

Kettős fogantyú a jobb irányíthatósághoz. Hat állású

sebességszabályozó tárcsa. Porelszívó csatlakozó.

Párhuzamos vezetőléc. Rögzíthető magasságvezető

metrikus beosztással és három állítható ütközővel.

Orsó reteszelő gomb, forgácsvédő burkolat.

**Műszaki adatok:**

**Teljesítményfelvétel:** 1020 W.

**Üresjárat fordulat/szám:** 11 500–34 000 rpm.

**Felsőmaró szátmérete:** 6/8 mm.

**Max. vágás mélység:** 50 mm.

**Tartozékok:** 6 és 8 mm-es szorítópatron, tartalék

szénkefe készlet, szorítókulcs a patronrögzítő

anyaghoz, zárólap, körvágó rögzítő, két

oldalhosszabbító.

**3 db-os felsőmaró készlet 8 mm-es szárral:**

90°-os horonymaró. Félkerek maró.

Egyenes trimmelő maró.

### Vibrációs csiszoló -XFS135

Kettős anyagból készült markolat. Porelszívó

csatlakozó csomagtartó. Nagyméretű markolat a jobb

irányíthatóság érdekében. Reteszelő kapcsoló.

**Műszaki adatok:**

**Teljesítményfelvétel:** 135 W

**Üresjárat fordulat/szám:** 10 000 rpm.

**Csiszolólap:** 90 x 187 mm.

**Löketszám:** 10 000/perc.

**Tartozékok:** 10 darabos csiszolólap szortiment.

1 készlet szénkefe.

**3 az 1-ben  
Szerszámkészlet**

**BARKÁCS CÉLŰ  
HASZNÁLATRA**

Ipari használatra a  
garancia  
nem vonatkozik.



Rend. szám  
**OSA-279-9880K**

**Akciós Ár  
Ft11890**

**AZ ÁRAK AZ ÁFA-T NEM TARTALMAZZÁK!**