

KEN 734 6020K, 6040K, 6060K, 6080K, 6100K, 6120K, 6140K és 6160K
UTCAI JELÖLŐFESTÉKEK ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAPJA

1. TERMÉK NEVE: Színes utcai jelölőfestő aeroszol

GYÁRTÓ: INTERCONTINENTAL CHEMICAL PRODUCTS LIMITED

56-62 Lincoln Road
Tuxford
Newark, Notts, NG22 0HP

TEL: 01777 870756

FAX: 01777 871766

2. ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVŐKRŐL

	CAS NO.	ÖSSZETÉTEL	EÜ (osztály)	KOCKÁZAT (R. szám)
SOLVENT NAPHTA PETROLEUM, MEDIUM ALIPH	64742-88-7	10-30%	Xn	65, 66
SOLVENT NAPHTA PETROLEUM, LIGHT AROM	64742-95-6	1-5%	Xn	65, 66, 67
ACETONE	67-64-1	10-30%	Xi	36, 66, 67
PROPANE	74-98-6	5-10%		
ISOBUTANE	75-28-5	5-10%		
BUTANE	106-97-8	10-30%		

3. VESZÉLYESSÉGI FOKOZAT

Fokozottan tűzveszélyes!

4. ELSŐSEGÉLY

Szembe kerülés: kontakt lencsét ajánlatos kivenni. Mossuk meg a szemet tiszta, friss vízzel legalább 15 percen át –a szemhéjat húzzuk fel- és keressük fel a szemészetet.

Bőrrel érintkezve: a beszennyeződött ruhát vegyük le. Mossuk le alaposan a bőrfelületet szappanos vízzel. Ha kétségei vannak, forduljon orvoshoz.

Belégzés esetén: vigyük az illetőt friss levegőre, tartsuk melegen és pihenjen. Ha a légzés szabálytalan vagy megáll, mesterségesen lélegeztessük illetve megfelelően felkészített személyzet tiszta oxigént is adhat. Semmit ne adjunk szájon át. Ha eszméletlen, fektessük stabil oldalfekvő helyzetbe és hívjunk orvost.

Lenyeléskor: Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz. Pihenjen.
NE ERŐLTESSÜK A HÁNYÁST!

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tűzoltó eszközök: alkoholnak ellenálló hab; CO₂; por; vízpermet/-pára

Ne használjon: vízugarat

Különleges tűzvédelmi eljárások: ha szükséges hűtsük le az árukészletet vízpermettel.

Szokatlan tűz- és robbanási kockázat: a tűz sűrű, fekete füstöt termel, veszélyes égéstermékekkel ezért légzőkészülék használata szükséges lehet. A tűzből kifolyó anyagok nem kerülhetnek bele a csatornába.

6. VÉLETLENSZERŰ SZIVÁRGÁS

ELJÁRÁS SZIVÁRGÁS VAGY KIÖMLÉS ESETÉN

Távolítsunk el minden tüzet okozó anyagot, kerüljük a szikrát, tüzet, hőt, dohányzást. Jól szellőzött helyen tároljuk. Viseljük védőfelszerelést. Amennyiben a szivárgás nem állítható el, ürítsük ki a területet.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

KEZELÉS:

Csak hőtől, szikrától, nyílt lángtól elzárt helyen helyen használja.

Jól szellőző helyen alkalmazza.

TÁROLÁS:

Száraz, jól szellőző helyiségben 50°C alatt, hőtől és közvetlen napfénytől elzárt helyen.

TILOS A DOHÁNYZÁS A RAKTÁRHELYISÉGEKBEN.

Tartsa be a a címke előírásait.

8. ÉRINTKEZÉS AZ ANYAGGAL/EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

Alkotóelem neve:	CAS NO	STD	LT EXP.8 HRS	ST EXP 15 MIN
SOLVENT NAPHTA				
PETROLEUM,	64742-95-6	OES	250 mg/m ³	250 mg/m ³
MEDIUM ALIPH	64742-88-7	OES	530 mg/m ³	530mg/m ³
ALIPHATIC	64742-821	OES	100ppm	125ppm
HYDROCARBON				
ACETONE	67-64-1	OES	750ppm	1500ppm
PROPANE	74-98-6	fulladást okoz		
ISOBUTANE	75-28-5	OES	600ppm	600ppm
BUTANE	106-97-8	OES	600ppm	750ppm

MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK:

Szellőzés nélküli helyiségben nem tartható.

VÉDŐKESZTYŰK: Speciális védőkesztyű alkalmazása nem szükséges, ám javasolt.

SZEM VÉDELME: Nem előírt speciális védőszemüveg, azonban javasolt.

Speciális ruha viselete ajánlott.

Ne dohányozzon a munkaterületen! Minen munkamegszakítás előtt és után, evés előtt, dohányzás előtt WC használat előtt mossunk kezet. Munka közben ne együnk!

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI VÉDELEM:

FIZIKAI ÁLLAPOT:

aerosol

MEGJELENÉS:

kék, piros, zöld, narancs, szürke, fekete

SZAG:

szerves oldószer

OLDHATÓSÁG (VÍZ):

nem oldható

ÖNGYULLADÁS:

410C°

10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS

Stabilitás:

stabil

Kerülendő feltételek:

nyílt láng, tűzforró felületek, más magas hőfokú forrás, amely bomlási folyamatot indíthat el

Nem kompatibilis (kerülendő anyagok):

oxidálódó anyagok, erős savak; erős alkáli elemek

Veszélyes bomlástermékek:

tűzben, veszélyes bomlástermékek, úgy mint füst, széndioxid, szénmonoxid, nitrogénoxidok termelődhetnek

Tűz esetén széndioxid és szénmonoxid gázok képződnek.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Gyakori, ismételt érintkezés az anyaggal tartós egészségi problémákat okozhat.

Bőrön át: Gyakori bőrrel való érintkezés a bőr kiszáradását okozza.

Belégzésnél: Magas koncentrációban irritálja a légzőszervet, hajtógáza fulladást okozhat. Szédülést, fejfájást okoz belélegzése.

Szembe kerülve: irritációt okoz. Gyakori érintkezés az anyaggal krónikus szemirritációt okoz.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

Nem áll rendelkezésre mért adat.

13. ELSZÁLLÍTÁSI SZEMPONTOK

Nem szabad a terméket a lefolyóba vagy a csatornába engedni.

A hatósági rendelkezéseknek megfelelően kell eljárni.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

1950-es kód.

15. KÖTELEZŐEN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

CÍMKE:

VIGYÁZAT TŰZVESZÉLYES

KOCKÁZATI JELÖLÉSEK (RISK): Nincs.

BIZTONSÁGI JELÖLÉSEK (SAFETY):

R-12: rendkívül gyúlékony

S-2: gyermekektől távol tartandó

S-16:kerülendő a tűzveszélyes környezet, pl. szikra

S-51:kizárólag jól szellőző helyiségben alkalmazható

S-62:lenyelés esetén ne erőltessük a hányást, forduljunk orvoshoz, és mutassuk meg a terméken található címkét

S-24/25:szemmel és bőrrel való érintkezés kerülendő

S-23A:ne lélegezzük be a párát

U-2:a flakonokat óvjuk a napfénytől, ne tegyük ki 50C°-nál nagyobb hőmérsékletnek. Még üres állapotban se dobjuk tűzbe.

U-3:Ne permetezzük tűzbe, vagy izzó anyagra.

KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁS:

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

Ezen adatlap tartalma a Vegyi anyagokról szóló rendelkezésekkel (veszélyesség és csomagolás) megegyezik. De ez nem zárja ki a felhasználó saját munkahelyén megkövetelt más egészségügyi és biztonsági előírásokat. A termék munkahelyi használatkor alkalmazni kell az Egészségügyi és Biztonsági stb. Törvény rendelkezéseit és az Egészségre Ártalmas Kémiai Anyagok Ellenőrzésére vonatkozó megkötéseket.

A termék használata nem javasolt abban az esetben, ha az eltér az 1. Mellékletben felsoroltaktól – kérjük ki a forgalmazó véleményét és szerezzük be az írásos kezelési útmutatót. Amennyiben az adott termék az ellátó ellenőrzésén kívülre kerül, a felhasználó felel a fontos törvényi szabályozások betartásáért.

OES/MEL értékek az aktuális EH40 kiadás szerint, hogyha (Sup) megjegyzéssel vannak ellátva akkor meg a szállítótól.

EZEN TERMÉK TÁROLÁSA, HASZNÁLATA CSAKIS AZ IPARI HIGIÉNIAI GYAKORLAT ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁVAL MEGENGEDETT. AZ ITT MEGADOTT INFORMÁCIÓK JELENLEGI TUDÁSUNK SZERINT VALÓK, A BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL JELLEMZI A TERMÉKET.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÉPJEN KAPCSOLATBA AZ IRODÁVAL.