

SOL 722-1520K SOLENT LÉGFRISSÍTŐ-JÁZMIN ILLATTAL

1. TERMÉK NEVE: SOL 722-1520K LÉGFRISSÍTŐ JÁZMIN ILLATTAL TEL 0116 288 8000

Gyártó: LEC (Liverpool) Ltd.

Cím: Alfred Street, Wavertree, Liverpool, L15 4 LH

Telefon: 0151 734 1411

Fax: 0151 734 4054

2. ÖSSZETÉTEL.

Összetevők:	CAS NO.	EINECS NR:	OSZTÁLYOZÁS:	TARTALOM:
Bután	106-987-8	203-448-7	F+, R-12	15-30%
Propán	74-98-6	200-827-9	F+, R-12	5-10%

3. VESZÉLYESSÉGI JELLEMZŐK:

Szembe kerülve enyhe irritációt okoz

Bőrre kerülve nem jelent nagy veszélyt.

Belélegzés esetén vigyük friss levegőre.

Lenyelés esetén itassunk 2-3 pohár tejet, tartsuk a beteget nyugodt körülmények közt, ne erőltessük a hányást!

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:

Vigyük az érintett személy friss levegőre!

Szembekerülés esetén Távolítsuk el a kontaktlencsét, a szemhéjak felemelésével alaposan mossuk ki a szemet! Legalább 10 percig folytassuk a mosást. Amennyiben nem tapasztalható javulás, keressünk fel orvost!

Bőrrekerülés esetén szappanos bő vízzel öblítsük le a bőrt.

Lenyelés esetén NE ERŐLTESSÜK A HÁNYÁST! Itassunk 2-3 pohár tejet, tartsuk a beteget nyugodt körülmények közt, ne erőltessük a hányást!

Belélegzés esetén Vigyük az érintett személyt friss levegőre! Nehézlégzés esetén forduljunk orvoshoz!

5. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

Esetleges tűz esetén használjunk homokot az oltáshoz. Víz, száraz homok, poroltó, széndioxid használható.

Távolítsuk el a tűz közelében lévő tárolóeszközöket, amennyiben ez nem lehetséges, hűtsük le vízzel!

Az aerosol tartályok robbanékonyak.

A tűz sűrű füstöt eredményez, mely veszélyes az egészségre, ez esetben használjunk védőfelszerelést.

6. BALESETVÉDELMI RENDELKEZÉSEK:

A gőzt ne lélegezzük be!

Óvakodjunk az anyag közvetlen csatornába jutásától, amennyiben kifolyik, mossuk fel, vagy gyűjtsük tartályokba a rendelkezéseknek megfelelően.

1. Óvjuk a magas hőmérséklettől!
2. A szivárgó palackokat helyezzük biztonságos tárolóedénybe.
3. Kerüljük a tüzet, hőt, dohányzást.

7. TÁROLÁS ÉS KEZELÉS:

A kifűjt anyag a padlón elterül. Levegővel robbanásveszélyes anyagot alkothat ezért alkalmazásakor kerüljük nyílt láng használatát.

Normál, hétköznapi használat során nem jelent veszélyt.

50 C°alatt tároljuk, száraz, jól szellőzött helyiségben.

Dohányzás tilos!

Ne tegyük napfényre!

Oxidáló anyagoktól, savas anyagoktól távol tartandó!

8. ÉRINTKEZÉS AZ ANYAGGAL/EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

Összetevők:	cas no	STD	LT EXP	ST EXP
Buthane	106-97-8	OES	600ppm	750ppm
Propane	74-98-6		1000ppm	1250ppm

Kizárólag jól szellőző helyiségben alkalmazzuk!

- Ha a levegőben lévő szint meghaladja a határértéket (OEL), kötelező az aktív szenes szűrőmaszk használata.
- Védőkesztyű használata kötelező!
- A szem védelme érdekében használjon védőszemüveget, álarcot!
- **TILOS A DOHÁNYZÁS A MUNKATERÜLETEN!**
- Minden esetben dohányzás, étkezés, vagy WC használat előtt mosson kezet amennyiben előtte a termékkel dolgozott! Munka közben soha ne egyen vagy igyon! Amennyiben a ruhája szennyezett, vagy nedves, azonnal öltözzön át, a szennyezett bőrfelületet rögtön mossa le!

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK:

1. Megjelenés, szín: fehér aeroszol
2. Illat: vegyes gyümölcs
3. PH: 6,5-8,5
4. Forráspont: 100C°
5. Gyulladás: LEL 0,8% (25C°-on)
6. Öngyulladás: 400C° felett
7. Flakon nyomása: 2,75 bar
8. Oldhatóság: némileg vízoldható

10. STABILITÁSI ADATOK:

Tűz esetén veszélyes anyagok képződhetnek, pl. füst, szénmonoxid, széndioxid, nitrogén oxid.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK:

Normál körülmények között stabil, magas hőhatásnak ne tegyük ki!

Ne fagyasszuk le!

Tűzbe dobás esetén veszélyes anyagok képződhetnek, mint szénmonoxid, széndioxid, nitrogénoxid.

Az organikus oldószer gőze idegrendszeri zavart okozhat, melynek jele szédülés, fejfájás, izomgyengeség, fáradékonyság.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK:

Eredeti csomagolásban nem jelent veszélyt a környezetre.

13. HULLADÉKKEZELÉS:

A kiürült flakonokat tilos tűzbe dobni. A helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eljárni.

14. SZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK:

Gyúlékony anyag, szállítási kód: 1950.

15. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

Biztonsági előírások:

S-2: Gyermekektől tartsuk távol!

S-23: Ne lélegezzük be!

S-51: Kizárólag jól szellőzött helyiség

S-46: Lenyelés esetén forduljunk orvoshoz, mutassuk meg a flakont!