

SOL 732-0160K LEVEGŐS TISZTÍTÓ SPRAY
ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

1. TERMÉK NEVE: SOL 732-0160K LEVEGŐS TISZTÍTÓ SPRAY

GYÁRTÓ: SOLENT CLEANING & HYGIENE

Osborne Works, Leicester,
England. LE18 1AT; ☎ (0116) 2888000

A Solent portalanító spray egy tiszta, nem gyúlékony gázsugarat biztosít. Segítségével nehezen hozzáférhető helyekről vagy érzékeny felületekről is eltávolítható a szennyeződés (pl. fényképezőgép alkatrészek, számítógép részek, panelekről). Ne használjuk a flexibilis toldót nagy mennyiség kifújása esetén, álló helyzetben tároljuk, szobahőmérsékleten, mivel az alacsony hőmérsékletű gáz nyomása kisebb.

2. ÖSSZETÉTEL: az egészségre ártalmatlan anyagokat nem tartalmazza a lista

Összetevők:	CAS NO.	EINECS NR:	OSZTÁLYOZÁS:	TARTALOM:
Tetrafluoretán	811-97-2	212-377-0	-	60-100%

3. VESZÉLYESSÉGI JELLEMZŐK:

Egészségre és környezetre nem veszélyes.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:

Általános Vigyük az érintett személyt friss levegőre! Tartós rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

Szembekerülés esetén Távolítsuk el a kontaktlencsét, a szemhéjak felemelésével alaposan mossuk ki a szemet! Legalább 15 percig folytassuk a mosást. Amennyiben nem tapasztalható javulás, keressünk fel orvost!

Bőrrekerülés esetén Szappanos bő vízzel öblítsük le a bőrt, amennyiben nem tapasztalható javulás, keressünk fel orvost!

Lenyelés esetén SOHA NE ERŐLTESSÜK A HÁNYÁST ILL. FOLYADÉKITATÁST ESZMÉLETLEN EMBERNÉL! A szájüreget mossuk ki alaposan vízzel! Forduljunk orvoshoz amennyiben a tünetek nem javulnak!

Belélegzés esetén Vigyük az érintett személyt friss levegőre! Tartós rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

5. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK: A termék nem gyúlékony. A környező tűznek megfelelő tűzoltókészüléket használjunk.

SPECIÁLIS TŰZVÉDELMI ELJÁRÁSOK: Távolítsuk el a tűz közelében lévő tárolóeszközöket, amennyiben ez nem lehetséges, hűtsük le vízzel!

RENDKÍVÜLI VESZÉLYEK: Tűzbe kerülve az aerosol tartályok robbanékonyak.

6. BALESETVÉDELMI RENDELKEZÉSEK:

A szivárgó palackokat helyezzük biztonságos tárolóedénybe. Ha lehetséges szüntessük meg a szivárgást. Itassuk fel száraz homokkal vagy földdel és helyezzük tárolóedénybe. Mossuk fel bő vízzel a területet. Óvakodjunk az anyag közvetlen csatornába jutásától.

7. TÁROLÁS ÉS KEZELÉS:

FELHASZNÁLÁS Ne lélegezzük be a gőzt. Az anyaggal való érintkezés fagyási sérülést okozhat.

TÁROLÁS A palackokat nem lehet közvetlen hőnek kitenni, 50C° feletti hőmérsékleten nem tárolható, napra tenni tilos!

8. ÉRINTKEZÉS AZ ANYAGGAL/EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

SOHA NE IRÁNYITSUK A GÁZSUGARAT MÁS SZEMÉLYRE. VIGYÁZZUNK, HOGY A FELSZÁLLÓ PORSZEMCSÉK NE KERÜLJENEK A SZEMÜNKBE.

- Kizárólag jól szellőző helyiségben alkalmazzuk!
- Védőkesztyű használata ajánlott!
- A szem védelme érdekében használjon védőszemüveget, álarcot!
- **TILOS A DOHÁNYZÁS A MUNKATERÜLETEN!**
- Minden esetben dohányzás, étkezés, vagy WC használat előtt mosson kezet amennyiben előtte a termékkel dolgozott! Munka közben soha ne egyen vagy igyon! Amennyiben a ruhája szennyezett, vagy nedves, azonnal öltözzön át, a szennyezett bőrfelületet rögtön mossa le!

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK:

- | | | |
|----|--------------------|-------------------|
| 1. | Megjelenés, szín: | szintelen aerosol |
| 2. | Illat: jellegzetes | |
| 3. | Oldhatóság: | nem vízzoldható |

10. STABILITÁSI ADATOK:

Normál körülmények között stabil, magas hőhatásnak ne tegyük ki!

Oxidáló anyagoktól, alkáli fémektől, savaktól tartsuk távol!

Égési bomlástermék: széndioxid, szénmonoxid.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK:

Belélegzés Légzőszervi irritációt okozhat.

Lenyelés Gyomorfájdalmat, bélrendszeri rendellenességet, hányást okozhat.

Bőrrel való érintkezés Gyakori érintkezés esetén a bőr kiszáradásához vezethet.

Szembekerülés esetén Irritációt okoz.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK:

Eredeti csomagolásban nem jelent veszélyt a környezetre.

13. HULLADÉKKEZELÉS:

A helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eljárni.

14. SZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK:

LABEL FOR CONVEYANCE:	SÛRITETT LEVEGŐ (SZÁLLÍTÁSI CIMKE)
UN NO. ROAD	1950
UK ROAD TRANSPORT CLASS	2.2
UK ROAD PACK GR	-
ADR	CLASS2 (Gázok: Sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott)
ADR PACK GR	-
ADR LABEL NO.	2.2
CEFIC TEC(R)	20G53
PROPER SHIPPING NAME 1	AEROSOLS (SZÁLLÍTÁSI NÉV)
RID CLASS NO	2
RID PACK GR.	-
UN NO. SEA	1950
IMDG CLASS	2.2
IMDG PACK GR.	-
EmS NO.	2-13
MARINE POLLUTANT	NO (NEM SZENNYEZI A TENGEREKET)
UN NO. AIR	1950
ICAO CLASS	2.2
AIR PACK GR	-

15. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

CÍMKE:

KOCKÁZATI JELÖLÉSEK (RISK): **NINCS**

BIZTONSÁGI JELÖLÉSEK (SAFETY): **S-2:** Gyermekektől tartsuk távol!

S-23C: Ne lélegezzük be a párát.

S-51: Kizárólag jól szellőzött helyiségben használjuk.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

KOCKÁZATI JELÖLÉSEK (TELJES LISTA): **NINCS**