

SOL 732-0180K HABOS TISZTÍTÓ SPRAY
ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

1. TERMÉK NEVE: SOL 732-0180K HABOS TISZTÍTÓ SPRAY

GYÁRTÓ: SOLENT CLEANING & HYGIENE
Osborne Works, Leicester,
England. LE18 1AT; ☎ (0116) 2888000

A habos tisztító spray a legáltalánosabb olajos szennyeződések eltávolítására alkalmas. Nem tartalmaz szilikont és klóros alkotókat. Antisztatikus hatású. Permetezzük a felületre, majd töröljük le nedves ruhával, majd szárazzal. Kétely esetén végezzünk próbatisztítást!

2. ÖSSZETÉTEL: az egészségre ártalmatlan anyagokat nem tartalmazza a lista

Összetevők:	CAS NO.	EINECS NR:	OSZTÁLYOZÁS:	TARTALOM:
Isobutane	75-28-5	200-857-2	F+,R-12	1-5%
Bután	106-97-8	203-448-7	F+, R-12	5-10%
Propán	74-98-6	200-827-9	F+, R-12	1-5%
Sodium Nitrite	7632-00-0	231-555-9	T,O,N,R-8,25 50	1-5%
Propan-2-ol	67-63-0	200-661-7	Xi, F R-11,36,67	10-30%
1-Methoxy-2-Propanol	107-98-2	203-539-1	-R-10	1-5%
Aceton	67-64-1	200-662-2	Xi,F R-11,36,66,67	5-10%

3. VESZÉLYESSÉGI JELLEMZŐK:

Rendkívül gyúlékony. Szembekerülés esetén irritációt okoz.
Belélegezve levertséget, szédülést okoz.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:

Általános Vigyük az érintett személyt friss levegőre! Tartós rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

Szembekerülés esetén Távolítsuk el a kontaktlencsét, a szemhéjak felemelésével alaposan mossuk ki a szemet! Legalább 15 percig folytassuk a mosást. Amennyiben nem tapasztalható javulás, keressünk fel orvost!

Bőrrekerülés esetén Szappanos bő vízzel öblítsük le a bőrt, amennyiben nem tapasztalható javulás, keressünk fel orvost!

Lenyelés esetén Ne erőltessük a hányást! A szájüreget mossuk ki alaposan vízzel, amennyiben eszméleténél van a beteg, itassunk tejet vagy vizet vele! Tartós rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

Belélegzés esetén Vigyük az érintett személyt friss levegőre! Nehézlégzés esetén KÉPZETT ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ adhat 100% oxigént. Tartsuk a beteget melegben és forduljunk orvoshoz.

5. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK: porral oltó. Száraz vegyi anyagok, homok, dolomit stb. Víz sugar, permet.

SPECIÁLIS TŰZVÉDELMI ELJÁRÁSOK: Távolítsuk el a tűz közelében lévő tárolóeszközöket, amennyiben ez nem lehetséges, hűtsük le vízzel!

RENDKIVÜLI VESZÉLYEK: Tűzbe kerülve az aerosol tartályok robbanékonyak.

6. BALESETVÉDELMI RENDELKEZÉSEK:

A szivárgó palackokat helyezzük biztonságos tárolóedénybe. Megfelelő védőfelszerelés használata szükséges. Szüntessünk meg minden lehetséges gyújtópontot, kerüljük a tüzet, hőt, dohányzást.

Szellőztessünk. Hagyjuk párologni. Ne tároljuk zárt helyiségben a robbanásveszély miatt. Amennyiben a szivárgás nem állítható el, ki kell üríteni a helyiséget.

7. TÁROLÁS ÉS KEZELÉS:

FELHASZNÁLÁS Tartsuk hőtől, szikrától és lángtól távol. Kerüljük a kiömlést, bőrrel illetve szemmel való érintkezést. Jól szellőző helyen használjuk, kerüljük a termékpára belélegzését. Hogyha a levegő szennyezettsége túllépi a megengedett értéket használjunk légzőfelszerelést.

TÁROLÁS A palackokat nem lehet közvetlen hőnek kitenni, 50C° feletti hőmérsékleten nem tárolható, napra tenni tilos!

8. ÉRINTKEZÉS AZ ANYAGGAL/EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

Összetevők:	CAS No	STD	LT EXP		ST EXP	
			(8 óra)		(15 perc)	
Propán	74-98-6		Fulladást okoz		Fulladást okoz	
Sodium Nitrite	7632-00-0		Nincs érték		Nincs érték	
Propan-2-ol	67-63-0	OES	400ppm		750ppm	
1-Methoxy-2-Propanol	107-98-2	OES	100ppm		150ppm	
Aceton	67-64-1	OES	500ppm		1500ppm	
Bután	106-97-8	OES	600ppm		750ppm	

MAGYARÁZAT: OES: HASZNÁLATI ÉRINTETTSÉGI ÉRTÉK

MEL: MAXIMUM ÉRINTETTSÉGI ÉRTÉK

LT EXP: Hosszú Idejű Érintettség

ST EXP: Rövid Idejű Érintettség

- Kizárólag jól szellőző helyiségben alkalmazzuk!
- Ha a levegőben lévő szint meghaladja a határértéket (OEL), kötelező az aktív szenes szűrőmaszk használata.
- Védőkesztyű használata kötelező!
- A szem védelme érdekében használjon védőszemüveget, álarcot!
- Viseljen megfelelő öltözetet, mely véd az esetleges fröccsenéstől, vagy a porlasztott festéktől.
- TILOS A DOHÁNYZÁS A MUNKATERÜLETEN!
- Minden esetben dohányzás, étkezés, vagy WC használat előtt mosson kezet amennyiben előtte a termékkel dolgozott! Munka közben soha ne egyen vagy igyon! Amennyiben a ruhája szennyezett, vagy nedves, azonnal öltözzön át, a szennyezett bőrfelületet rögtön mossa le!

SOL 732-0180K

HABOS TISZTÍTÓ SPRAY, ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

-2/4-

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK:

1.	Megjelenés, szín:	fehér színű aerosol
2.	Illat:	jellegzetes
3.	Oldhatóság:	nem vízoldható
4.	Gyúlékonysági határ-alsó:	0,8
5.	Gyúlékonysági határ-felső:	13,0

10. STABILITÁSI ADATOK:

Normál körülmények között stabil, magas hőhatásnak ne tegyük ki!

Oxidáló anyagoktól, alkáli fémektől, savaktól tartsuk távol!

Égési bomlástermék: széndioxid, szénmonoxid.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK:

Belélegzés Légzőszervi irritációt okozhat. Az oldószer hányingert és fejfájást okozhat.

Hosszútávú, nagymennyiségű belélegzése ártalmas a légzőszervre.

Lenyelés Gyomorfájdalmat, bélrendszeri rendellenességet, hányást okozhat.

Bőrrel való érintkezés Gyakori érintkezés esetén irritációt, bőrkirepedezést, ekcémát okozhat.

Szembekerülés esetén Irritációt okoz. Kémiai égési sebeket okozhat.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK:

Eredeti csomagolásban nem jelent veszélyt a környezetre, azonban csatornába jutva rendkívül veszélyes.

13. HULLADÉKKEZELÉS:

A kiürült flakonokat tilos tűzbe dobni. A helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eljárni.

14. SZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK:

LABEL FOR CONVEYANCE:	GYÚLÉKONY GÁZ (SZÁLLÍTÁSI CIMKE)
UN NO. ROAD	1950
UK ROAD TRANSPORT CLASS	2.1
UK ROAD PACK GR	-
ADR	CLASS2 (Gázok: Sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott)
ADR PACK GR	-
ADR LABEL NO.	2.1
CEFIC TEC(R)	20G53
PROPER SHIPPING NAME 1	AEROSOLS (SZÁLLÍTÁSI NÉV)
RID CLASS NO	2
RID PACK GR.	-
UN NO. SEA	1950
IMDG CLASS	2.1
IMDG PACK GR.	-
EmS NO.	2-13
MARINE POLLUTANT	NO (NEM SZENNYEZI A TENGEREKET)
UN NO. AIR	1950
ICAO CLASS	2.1
AIR PACK GR	-

15. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

CÍMKE:

**TŰZVESZÉLYES
IRRITÁLÓ**

KOCKÁZATI JELÖLÉSEK (RISK):

R-12: Rendkívül gyúlékony

R-36: Szemirritációt okoz

R-67: Belélegezve álmosságot és szédülést okoz

BIZTONSÁGI JELÖLÉSEK (SAFETY):

S-16: Dohányzás tilos! Gyújtópontoktól tartsuk távol!

S-2: Gyermekektől tartsuk távol!

S-23C: Ne lélegezzük be a párát.

S-25: Kerüljük a szemmel való érintkezést

S-26: Szembekerülés esetén alaposan mossuk ki a szemet és keressünk fel orvost!

S-51: Kizárólag jól szellőzött helyiségben használjuk.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

KOCKÁZATI JELÖLÉSEK (TELJES LISTA):

R-25: Lenyelve mérgező.

R-50: Vizi organizmusokra nagyon veszélyes.

R11: Rendkívül gyúlékony

R-38: Bőrirritációt okoz

R-36: Szemirritációt okoz

R-66: Gyakori érintkezés bőrirritációt okozhat.

R-67: Belélegezve álmosságot és szédülést okoz

R-12: Fokozottan tűzveszélyes.

R-10: Gyúlékony