

# SOL 732-0260K SOLENT REPEDÉSVIZSGÁLÓ, PENETRÁLÓ FOLYADÉK ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

## 1. TERMÉK NEVE: SOL 732-0260K SOLENT REPEDÉSVIZSGÁLÓ, PENETRÁLÓ FOLYADÉK

**GYÁRTÓ: SOLENT CLEANING & HYGIENE**

Osborne Works, Leicester,

England. LE18 1AT; ☎ (0116) 2888000

A termék a hegesztési varratok apró hibáiba, réseibe ill. repedéseibe hatol be. Az előhívó folyadékkal együtt alkalmazva reakcióba lép. A reakció során felszínre kerülnek a kisebb hegesztési hibák is. Az anyag piros színű de az előívó folyadék hatására pink színű lesz.

## 2. ÖSSZETÉTEL: az egészségre ártalmatlan anyagokat nem tartalmazza a lista

Összetevők:	CAS NO.	EINECS NR:	OSZTÁLYOZÁS:	TARTALOM:
Kerozin	64742-47-8	265-149-8	Xn R-65,66	10-30%
Diklórmétán	75-09-2	200-838-9	Xn R-40,Carc3	30-60%
Széndioxid	124-38-9	204-696-9	-	1-5%
Ásványi olaj	64742-52-5	265-155-0	-	10-30%

## 3. VESZÉLYESSÉGI JELLEMZŐK:

Korlátozott bizonyítékok vannak a rákkeltő hatásáról. Rákkeltő, Kategória 3.

## 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:

**Általános** Vigyük az érintett személyt friss levegőre! Tartós rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

**Szembekerülés esetén** Távolítsuk el a kontaktlencsét, a szemhéjak felemelésével alaposan mossuk ki a szemet! Legalább 15 percig folytassuk a mosást. Amennyiben nem tapasztalható javulás, keressünk fel orvost!

**Bőrrekerülés esetén** Szappanos bő vízzel öblítsük le a bőrt, amennyiben nem tapasztalható javulás, keressünk fel orvost!

**Lenyelés esetén** Ne erőltessük a hányást! A szájüreget mossuk ki alaposan vízzel, amennyiben eszméleténél van a beteg, itassunk tejet vagy vizet vele! Tartós rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

**Belélegzés esetén** Vigyük az érintett személyt friss levegőre! Nehézlégzés esetén KÉPZETT ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ adhat 100% oxigént. Tartsuk a beteget melegen és forduljunk orvoshoz.

## 5. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

**TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK:** porral oltó. Száraz vegyi anyagok, homok, dolomit stb. Víz sugar, permet.

**SPECIÁLIS TŰZVÉDELMI ELJÁRÁSOK:** Távolítsuk el a tűz közelében lévő tárolóeszközöket, amennyiben ez nem lehetséges, hűtsük le vízzel!

**RENDKIVÜLI VESZÉLYEK:** Tűzbe kerülve az aerosol tartályok robbanékonyak.

## 6. BALESETVÉDELMI RENDELKEZÉSEK:

A szivárgó palackokat helyezzük biztonságos tárolóedénybe. Megfelelő védőfelszerelés használata szükséges. Szüntessünk meg minden lehetséges gyújtópontot, kerüljük a tüzet, hőt, dohányzást.

SOL 732-0260K  
SOLENT REPEDÉSVIZSGÁLÓ, PENETRÁLÓ FOLYADÉK

Szellőztessünk. Hagyjuk párologni. Ne tároljuk zárt helyiségben a robbanásveszély miatt. Amennyiben a szivárgás nem állítható el, ki kell üríteni a helyiséget.

## 7. TÁROLÁS ÉS KEZELÉS:

**FELHASZNÁLÁS** Tartsuk hőtől, szikrától és lángtól távol. Kerüljük a kiömlést, bőrrel illetve szemmel való érintkezést. Jól szellőző helyen használjuk, kerüljük a termékpára belélegzését. Hogyha a levegő szennyezettsége túllépi a megengedett értéket használjunk légzőfelszerelést.

**TÁROLÁS** A palackokat nem lehet közvetlen hőnek kitenni, 50C° feletti hőmérsékleten nem tárolható, napra tenni tilos!

## 8. ÉRINTKEZÉS AZ ANYAGGAL/EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

<b>Összetevők:</b>	<b>CAS No</b>	<b>STD</b>	<b>LT EXP</b> <b>(8 óra)</b>	<b>ST EXP</b> <b>(15 perc)</b>
Diklórmétán	75-09-2	MEL	100ppm	300ppm
Széndioxid	124-38-9	OES	5000ppm	15000ppm

**MAGYARÁZAT:** OES: HASZNÁLATI ÉRINTETTSÉGI ÉRTÉK

MEL: MAXIMUM ÉRINTETTSÉGI ÉRTÉK

LT EXP: Hosszú Idejű Érintettség

ST EXP: Rövid Idejű Érintettség

- Kizárólag jól szellőző helyiségben alkalmazzuk!
- Ha a levegőben lévő szint meghaladja a határértéket (OEL), kötelező az aktív szenes szűrőmaszk használata.
- Védőkesztyű használata kötelező!
- A szem védelme érdekében használjon védőszemüveget, álarcot!
- Viseljen megfelelő öltözéket, mely véd az esetleges fröccsenéstől, vagy a porlasztott festéktől.
- **TILOS A DOHÁNYZÁS A MUNKATERÜLETEN!**
- Minden esetben dohányzás, étkezés, vagy WC használat előtt mosson kezet amennyiben előtte a termékkel dolgozott! Munka közben soha ne egyen vagy igyon! Amennyiben a ruhája szennyezett, vagy nedves, azonnal öltözzön át, a szennyezett bőrfelületet rögtön mossa le!

## 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK:

1. Megjelenés, szín: piros színű aerosol
2. Illat: jellegzetes
3. Oldhatóság: nem vízdoldható
4. Gyúlékonysági határ-alsó: 0,6
5. Gyúlékonysági határ-felső: 22,0

## 10. STABILITÁSI ADATOK:

Normál körülmények között stabil, magas hőhatásnak ne tegyük ki!

Oxidáló anyagoktól, alkáli fémektől, savaktól tartsuk távol!

Égési bomlástermék: széndioxid, szénmonoxid.

## 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK:

### **Bizonyítottan vagy véltén rákkeltő hatású.**

**Belélegzés** Légszervi irritációt okozhat. Az oldószer hányingert és fejfájást okozhat. Hosszútávú, nagymennyiségű belélegzése ártalmas a légzőszervre.

**Lenyelés** Gyomorfájdalmat, bélrendszeri rendellenességet, hányást okozhat.

**Bőrrel való érintkezés** Gyakori érintkezés esetén irritációt, bőrkirepedezést, ekcémát okozhat.

**Szembekerülés esetén** Irritációt okoz. Kémiai égési sebeket okozhat.

**Más egészségügyi hatás** Rákkeltő, Kategória 3.

## 12. KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK:

Eredeti csomagolásban nem jelent veszélyt a környezetre, azonban csatornába jutva rendkívül veszélyes.

## 13. HULLADÉKKEZELÉS:

A kiürült flakonokat tilos tűzbe dobni. A helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eljárni.

## 14. SZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK:

LAVEL FOR CONVEYANCE:	TOXIC GAS - MÉRGEZŐ GÁZ (SZÁLLÍTÁSI CIMKE)
UN NO. ROAD	1950
UK ROAD TRANSPORT CLASS	2.2
UK ROAD PACK GR	-
ADR oldott)	CLASS2 (Gázok: Sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt
ADR PACK GR	-
ADR LABEL NO.	2.2 & 6.1
CEFIC TEC(R)	20G53
PROPER SHIPPING NAME 1	AEROSOLS (SZÁLLÍTÁSI NÉV)
RID CLASS NO	2
RID PACK GR.	-
UN NO. SEA	1950
IMDG CLASS	2.2
IMDG PACK GR.	-
EmS NO.	2-13
MARINE POLLUTANT	NO (NEM SZENNYEZI A TENGEREKET)
UN NO. AIR	1950
ICAO CLASS	2.2
AIR SUB CLASS	6.1
AIR PACK GR	-

## 15. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

CÍMKE: **ÁRTALMAS**

KOCKÁZATI JELÖLÉSEK (RISK): **R-40:** Korlátozott bizonyítékok vannak a rákkeltő hatásáról  
**R-66:** Gyakori érintkezés a bőr kiszáradásához vagy repedezéséhez vezet.

**R-65:** Ártalmas – belélegezve károsíthatja a tüdőt.

BIZTONSÁGI JELÖLÉSEK (SAFETY): **S-2:** Gyermekektől tartsuk távol!  
**S-23C:** Ne lélegezzük be a párát.  
**S-36/37:** Viseljünk megfelelő védőruhát és kesztyűt.  
**S-51:** Kizárólag jól szellőzött helyiségben használjuk.

## 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

KOCKÁZATI JELÖLÉSEK (TELJES LISTA):

**R-40:** Korlátozott bizonyítékok vannak a rákkeltő hatásáról  
**R-66:** Gyakori érintkezés a bőr kiszáradásához vagy repedezéséhez vezet.  
**R-65:** Ártalmas – belélegezve károsíthatja a tüdőt.