

SOL 732-0400K PENETRÁLÓ SPRAY

TERMÉK NEVE: SOL 732-0400K PENETRÁLÓ SPRAY

TEL 0116 288 8000

A termék alacsony sűrűségű folyadék, mely hatékonyan penetrál anyacsavarokat, csapszegeket. Alkalmos nedvességnek kitett külső felületek, és nagy hőhatásnak kitett felületek kezelésére. Nem tartalmaz silicont, naftalint, és klórozott alkotóelemeket.

ÖSSZETÉTEL: az egészségre ártalmatlan anyagokat nem tartalmazza a lista

Összetevők:	CAS NO.	EINECS NR:	OSZTÁLYOZÁS:	TARTALOM:
Ásványi olaj	64742-52-5	265-155-0	-	0-40%
Spiritusz	64742-82-1	265-185-4	Xn, N R-10,51/53,65,66	0-50%
Isobutane	75-28-5	200-857-2	F+,R-12	1-5%
Bután	106-97-8	203-448-7	F+, R-12	1-5%
Propán	74-98-6	200-827-9	F+, R-12	15-10%

1. VESZÉLYESSÉGI JELLEMZŐK:

Aeroszolként használva nem jelent nagy veszélyt a környezetre.

Rendkívül gyúlékony. Vizi organizmusokra veszélyes.

Belélegezve levertséget, szédülést okoz.

2. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:

Vigyünk az érintett személy friss levegőre!

Szembekerülés esetén Távolítsuk el a kontaktlencsét, a szemhélyak felemelésével alaposan mossuk ki a szemet! Legalább 15 percig folytassuk a mosást. Amennyiben nem tapasztalható javulás, keressünk fel orvost!

Bőrrekerülés esetén szappanos bő vízzel öblítsük le a bőrt, amennyiben nem tapasztalható javulás, keressünk fel orvost!

Lenyelés esetén Vigyünk az érintett személyt távol az esetleges robbanásveszélyes anyagoktól! NE ERŐLTESSÜK A HÁNYÁST! A szájüreget mossuk ki alaposan vízzel! Forduljunk orvoshoz amennyiben a tünetek nem javulnak!

Belélegzés esetén Vigyünk az érintett személyt friss levegőre! Tartsuk nyugodt, és meleg helyen! Sürgősen forduljunk orvoshoz! Alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést amennyiben a légzés leáll!

3. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

Esetleges tűz esetén használjunk homokot az oltáshoz!

Távolítsuk el a tűz közelében lévő tárolóeszközöket, amennyiben ez nem lehetséges, hűtsük le vízzel!

Az aerosol tartályok robbanékonyak.

4. BALESETVÉDELMI RENDELKEZÉSEK:

Óvakodjunk az anyag közvetlen csatornába jutásától, amennyiben kifolyik, mossuk fel, vagy gyűjtsük tartályokba a rendelkezéseknek megfelelően.

1. Tároljuk megfelelő szellőzésű helyiségben, lehetőleg ne kis helyen!
2. Óvjuk a magas hőmérséklettől!
3. A szivárgó palackokat helyezzük biztonságos tárolóedénybe.
4. Kerüljük a tüzet, hőt, dohányzást.
5. Amennyiben a szivárgás nem állítható el, ki kell üríteni a helyiséget.

SOL 732-0400K
PENETRÁLÓ SPRAY ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

5. TÁROLÁS ÉS KEZELÉS:

A palackokat nem lehet közvetlen hőnek kitenni, 50C° feletti hőmérsékleten nem tárolható, napra tenni tilos!

Jól szellőző helyen kell tárolni!

Tartsuk távol szikrától és nyílt lángtól!

6. ÉRINTKEZÉS AZ ANYAGGAL/EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

Összetevők:	cas no	STD	LT EXP	ST EXP
BUTÁN	106-97-8		600 ppm	750 ppm
PROPÁN	74-98-6		Fulladást okoz!	

- Kizárólag jól szellőző helyiségben alkalmazzuk!
- Ha a levegőben lévő szint meghaladja a határértéket (OEL), kötelező az aktív szenes szűrőmaszk használata.
- Védőkesztyű használata kötelező!
- A szem védelme érdekében használjon védőszemüveget, álarcot!
- Viseljen megfelelő öltözetet, mely véd az esetleges fröccsenéstől, vagy a porlasztott festéktől.
- **TILOS A DOHÁNYZÁS A MUNKATERÜLETEN!**
- Minden esetben dohányzás, étkezés, vagy WC használat előtt mosson kezet amennyiben előtte a termékkel dolgozott! Munka közben soha ne egyen vagy igyon! Amennyiben a ruhája szennyezett, vagy nedves, azonnal öltözzön át, a szennyezett bőrfelületet rögtön mossa le!

7. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK:

1. Megjelenés, szín: világos színű aeroszol
2. Illat: jellegzetes
3. Oldhatóság: nem vízoldható
4. Égési határ-alsó: 0,6
5. Égési határ-felső: 9,0

8. STABILITÁSI ADATOK:

Normál körülmények között stabil, magas hőhatásnak ne tegyük ki!

Oxidáló anyagoktól, alkáli fémektől, savaktól tartsuk távol!

Bomlástermék: széndioxid, szénmonoxid.

9. TOXIKOLÓGIAI ADATOK:

Belélegzés: Légzőszervi irritációt okozhat. Az oldószer hányingert, és fejfájást okozhat. Hosszútávú, nagymennyiségű belélegzése ártalmas a légzőszervre.

Lenyelés: Gyomorfájdalmat, bélrendszeri rendellenességet, hányást okozhat.

Bőrrel való érintkezés: gyakori érintkezés esetén irritációt bőrkirepedezést, ekcémát okozhat.

Szembekerülés esetén maró hatású, irritációt okoz.

10. KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK:

Eredeti csomagolásban nem jelent veszélyt a környezetre, azonban csatornába jutva rendkívül veszélyes.

11. HULLADÉKKEZELÉS:

A kiürült flakonokat tilos tűzbe dobni. A helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eljárni.

12. SZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK:

Gyúlékony anyag, szállítási kód: 1950.

13. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

Biztonsági előírások:

Irritatív, rendkívül gyúlékony.

R-12: Rendkívül gyúlékony

R-52-53: Vizi élőlényekre ártalmas

R-66: Gyakori érintkezés bőrirritációt okoz.

S-16: Dohányzás tilos! Gyúlékony anyagokat tartsuk távol!

S-2: Gyermekektől tartsuk távol!

S-23C: Ne lélegezzük be!

S-37: Megfelelő kesztyű használata javasolt.

S-51: Kizárólag jól szellőzött helyiség

S-60: Veszélyes anyag

S-61: Kerüljük a környezettel való érintkezést.

14. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

R10: Rendkívül gyúlékony!

R 51-53: Vizi organizmusokra veszélyes.

R38: Bőrirritációt okoz!

R-66: Gyakori bőrrel való érintkezés irritációt okoz.

R-65: Tüdőkárosodást okozhat

R-12: rendkívül gyúlékony

15. EGYÉB INFORMÁCIÓK: