

SOL 732-0440K SOLENT KARBANTARTÓ SPRAY
ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

1. TERMÉK NEVE: SOL 732-0440K SOLENT KARBANTARTÓ SPRAY

GYÁRTÓ: SOLENT CLEANING & HYGIENE

Osborne Works, Leicester,

England. LE18 1AT; ☎ (0116) 2888000

A termék igen jó minőségű ásványi olajat tartalmaz. Rozsdamentesítő és jó minőségű kenőanyag főként záruk, tolattyúk és anyacsavarok számára. Hajtóanyaga nem robbanásveszélyes (széndioxid). A termék gyulladáspontja 260 C°.

2. ÖSSZETÉTEL: az egészségre ártalmatlan anyagokat nem tartalmazza a lista

Összetevők:	CAS NO.	EINECS NR:	OSZTÁLYOZÁS:	TARTALOM:
Finomított ásványi	64742-52-5	265-155-0	-	60-100%
Olaj				
Széndioxid	124-38-9	204-696-9	-	1-5 %

3. VESZÉLYESSÉGI JELLEMZŐK:

Egészségre és környezetre nem veszélyes.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:

Általános Vigyük az érintett személyt friss levegőre! Tartós rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

Szembekerülés esetén Távolítsuk el a kontaktlencsét, a szemhéjak felemelésével alaposan mossuk ki a szemet! Legalább 15 percig folytassuk a mosást. Amennyiben nem tapasztalható javulás, keressünk fel orvost!

Bőrrekerülés esetén Szappanos bő vízzel öblítsük le a bőrt, amennyiben nem tapasztalható javulás, keressünk fel orvost!

Lenyelés esetén SOHA NE ERŐLTESSÜK A HÁNYÁST ILL. FOLYADÉKITATÁST ESZMÉLETLEN EMBERNÉL! A szájüreget mossuk ki alaposan vízzel! Forduljunk orvoshoz amennyiben a tünetek nem javulnak!

Belélegzés esetén Vigyük az érintett személyt friss levegőre! Tartós rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

5. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

A termék nem gyúlékony. A környező tűznek megfelelő tűzoltókészüléket használjunk.

6. BALESETVÉDELMI RENDELKEZÉSEK:

A szivárgó palackokat helyezzük biztonságos tárolóedénybe. Ha lehetséges szüntessük meg a szivárgást. Itassuk fel száraz homokkal vagy földdel és helyezzük tárolóedénybe. Mossuk fel bő vízzel a területet. Óvakodjunk az anyag közvetlen csatornába jutásától.

7. TÁROLÁS ÉS KEZELÉS:

FELHASZNÁLÁS Kerüljük a szemmel való érintkezést.

TÁROLÁS A palackokat nem lehet közvetlen hőnek kitenni, 50C° feletti hőmérsékleten nem tárolható, napra tenni tilos!

8. ÉRINTKEZÉS AZ ANYAGGAL/EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

Összetevők:	CAS No	STD	LT EXP (8 óra)	ST EXP (15 perc)
FINOMÍTOTT ÁSVÁNYI OLAJ	64742-52-5	OES	5 mg/m ³	10 mg/m ³
SZÉN DIOXID	124-38-9	OES	5000 ppm	1500 ppm

MAGYARÁZAT: OES: HASZNÁLATI ÉRINTETTSÉGI ÉRTÉK
MEL: MAXIMUM ÉRINTETTSÉGI ÉRTÉK
LT EXP: Hosszú Idejű Érintettség
ST EXP: Rövid Idejű Érintettség

- Kizárólag jól szellőző helyiségben alkalmazzuk!
- Ha a levegőben lévő szint meghaladja a határértéket (OEL), kötelező az aktív szenes szűrőmaszk használata.
- Védőkesztyű használata kötelező!
- A szem védelme érdekében használjon védőszemüveget, álarcot!
- Viseljen megfelelő öltözetet, mely véd az esetleges fröccsenéstől, vagy a porlasztott festéktől.
- **TILOS A DOHÁNYZÁS A MUNKATERÜLETEN!**
- Minden esetben dohányzás, étkezés, vagy WC használat előtt mosson kezet amennyiben előtte a termékkel dolgozott! Munka közben soha ne egyen vagy igyon! Amennyiben a ruhája szennyezett, vagy nedves, azonnal öltözzön át, a szennyezett bőrfelületet rögtön mossa le!

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK:

1. Megjelenés, szín: világos barna aerosol
2. Illat: jellegzetes

10. STABILITÁSI ADATOK:

Normál körülmények között stabil, magas hőhatásnak ne tegyük ki!

Oxidáló anyagoktól, alkáli fémektől, savaktól tartsuk távol!

Égési bomlástermék: széndioxid, szénmonoxid.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK:

- Belélegzés** Légzőszervi irritációt okozhat.
Lenyelés Gyomorfájdalmat, bélrendszeri rendellenességet, hányást okozhat.
Bőrrel való érintkezés Gyakori érintkezés esetén a bőr kiszáradásához vezethet..
Szembekerülés esetén Irritációt okoz.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK:

Eredeti csomagolásban nem jelent veszélyt a környezetre.

13. HULLADÉKKEZELÉS:

A helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eljárni.

14. SZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK:

LAVEL FOR CONVEYANCE:	AEROSOL UN 1950 (SZÁLLÍTÁSI CIMKE)
UN NO. ROAD	1950
UK ROAD TRANSPORT CLASS	2.2
UK ROAD PACK GR	-
ADR	CLASS2 (Gázok: Sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott)
ADR PACK GR	-
ADR LABEL NO.	2.2
CEFIC TEC(R)	20G53
PROPER SHIPPING NAME 1	AEROSOLS (SZÁLLÍTÁSI NÉV)
RID CLASS NO	2
RID PACK GR.	-
UN NO. SEA	1950
IMDG CLASS	2.2
IMDG PACK GR.	-
EmS NO.	2-13
MARINE POLLUTANT	NO (NEM SZENNYEZI A TENGEREKET)
UN NO. AIR	1950
ICAO CLASS	2.2
AIR PACK GR	-

15. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

CÍMKE:

KOCKÁZATI JELÖLÉSEK (RISK): **NINCS**

BIZTONSÁGI JELÖLÉSEK (SAFETY): **S-2:** Gyermekektől tartsuk távol!

S-23C: Ne lélegezzük be a párát.

S-51: Kizárólag jól szellőzött helyiségben használjuk.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK: KOCKÁZATI JELÖLÉSEK (TELJES LISTA): **NINCS**