

SOL 732-0520K SOLENT REZES KENŐZSÍR, GRAFITOS
ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

1. TERMÉK NEVE: REZES KENŐZSÍR, GRAFITOS

GYÁRTÓ: SOLENT CLEANING & HYGIENE
Osborne Works, Leicester,
England. LE18 1AT; ☎ (0116) 2888000

A termék grafit összetevője hatékonyabb eredményt biztosít. Réz összetevője nagyon fontos magas hőmérsékleteknél, hosszútávú igénybevétel esetén is megfelelő hatékonyságot biztosít. 1100 C°-ig alkalmas csőcsonkok, elosztó vezetékek összeszereléséhez, fém-fém alkatrész érintkezéséhez, kazánokhoz is alkalmazható.

2. ÖSSZETÉTEL: az egészségre ártalmatlan anyagokat nem tartalmazza a lista

Összetevők:	CAS NO.	EINECS NR:	OSZTÁLYOZÁS:	TARTALOM:
Bután	106-97-8	203-448-7	F+ R-12	10-30%
Propán	74-98-6	200-827-9	F+ R-12	10-30%
Isobután	75-28-5	200-857-2	F+ R-12	10-30%
Petróleumvegyület	647242-49-0	265-151-9	Xi, F, N R-11,38,51/53,65,67	1-5%

3. VESZÉLYESSÉGI JELLEMZŐK:

Rendkívül gyúlékony. Vizi organizmusokra veszélyes, vizi környezetre hosszantartó, káros hatást fejthet ki.

Ismételt használata a bőr kiszáradását, felrepedését okozhatja.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:

<i>Általános</i>	Vigyünk az érintett személyt friss levegőre! Tartós rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.
<i>Szembekerülés esetén</i>	Távolítsuk el a kontaktlencsét, a szemhéjak felemelésével alaposan mossuk ki a szemet! Legalább 15 percig folytassuk a mosást. Amennyiben nem tapasztalható javulás, keressünk fel orvost!
<i>Bőrrekerülés esetén</i>	Szappanos bő vízzel öblítsük le a bőrt, amennyiben nem tapasztalható javulás, keressünk fel orvost!
<i>Lenyelés esetén</i>	Ne erőltessük a hányást! A szájüreget mossuk ki alaposan vízzel, amennyiben eszméleténél van a beteg, itassunk tejet vagy vizet vele! Tartós rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.
<i>Belélegzés esetén</i>	Vigyünk az érintett személyt friss levegőre! Nehézlégzés esetén KÉPZETT ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ adhat 100% oxigént. Tartsuk a beteget melegben és forduljunk orvoshoz.

5. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK: porral oltó. Száraz vegyi anyagok, homok, dolomit stb. Víz sugar, permet.
SPECIÁLIS TŰZVÉDELMI ELJÁRÁSOK: Távolítsuk el a tűz közelében lévő tárolóeszközöket, amennyiben ez nem lehetséges, hűtsük le vízzel!

SOL 732-0520K SOLENT REZES KENŐZSÍR, GRAFITOS
ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

RENDKIVÜLI VESZÉLYEK: Tűzbe kerülve az aerosol tartályok robbanékonyak.

6. BALESETVÉDELMI RENDELKEZÉSEK:

A szivárgó palackokat helyezzük biztonságos tárolóedénybe. Megfelelő védőfelszerelés használata szükséges. Szüntessünk meg minden lehetséges gyújtópontot, kerüljük a tüzet, hőt, dohányzást. Szellőztessünk. Hagyjuk párologni. Ne tároljuk zárt helyiségben a robbanásveszély miatt. Amennyiben a szivárgás nem állítható el, ki kell üríteni a helyiséget.

7. TÁROLÁS ÉS KEZELÉS:

FELHASZNÁLÁS Tartsuk hőtől, szikrától és lángtól távol. Kerüljük a kiömlést, bőrrel illetve szemmel való érintkezést. Jól szellőző helyen használjuk, kerüljük a termékpára belélegzését. Hogyha a levegő szennyezettsége túllépi a megengedett értéket használjunk légzőfelszerelést.

TÁROLÁS A palackokat nem lehet közvetlen hőnek kitenni, 50C° feletti hőmérsékleten nem tárolható, napra tenni tilos!

8. ÉRINTKEZÉS AZ ANYAGGAL/EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

Összetevők:	CAS No	STD	LT EXP (8 óra)	ST EXP (15 perc)
PETROLEUM VEGYÜLET	64742-49-0	OES	1000mg/m ³	
BUTÁN	106-97-8	OES	600ppm	750ppm
PROPÁN	74-98-6		Fulladást okoz!	Fulladást okoz!

MAGYARÁZAT: OES: HASZNÁLATI ÉRINTETTSÉGI ÉRTÉK
MEL: MAXIMUM ÉRINTETTSÉGI ÉRTÉK
LT EXP: Hosszú Idejű Érintettség
ST EXP: Rövid Idejű Érintettség

- Kizárólag jól szellőző helyiségben alkalmazzuk!
- Ha a levegőben lévő szint meghaladja a határértéket (OEL), kötelező az aktív szenes szűrőmaszk használata.
- Védőkesztyű használata kötelező!
- A szem védelme érdekében használjon védőszemüveget, álarcot!
- Viseljen megfelelő öltözetet, mely véd az esetleges fröccsenéstől, vagy a porlasztott festéktől.
- **TILOS A DOHÁNYZÁS A MUNKATERÜLETEN!**
- Minden esetben dohányzás, étkezés, vagy WC használat előtt mosson kezet amennyiben előtte a termékkel dolgozott! Munka közben soha ne egyen vagy igyon! Amennyiben a ruhája szennyezett, vagy nedves, azonnal öltözzön át, a szennyezett bőrfelületet rögtön mossa le!

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK:

1. Megjelenés, szín: rézszínű aerosol
2. Illat: jellegzetes
3. Oldhatóság: nem vízzeloldható

4. Gyúlékonysági határ-alsó: 0,6
5. Gyúlékonysági határ-felső: 9,0

10. STABILITÁSI ADATOK:

Normál körülmények között stabil, magas hőhatásnak ne tegyük ki!
Oxidáló anyagoktól, alkáli fémektől, savaktól tartsuk távol!
Égési bomlástermék: széndioxid, szénmonoxid.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK:

Belélegzés Légzőszervi irritációt okozhat. Az oldószer hányingert és fejfájást okozhat. Hosszútávú, nagymennyiségű belélegzése ártalmas a légzőszervre.
Lenyelés Gyomorfájdalmat, bélrendszeri rendellenességet, hányást okozhat.
Bőrrel való érintkezés Gyakori érintkezés esetén irritációt, bőrkirepedezést, ekcémát okozhat.
Szembekerülés esetén Irritációt okoz. Kémiai égési sebeket okozhat.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK:

Eredeti csomagolásban nem jelent veszélyt a környezetre, azonban csatornába jutva rendkívül veszélyes.

13. HULLADÉKKEZELÉS:

A kiürült flakonokat tilos tűzbe dobni. A helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eljárni.

14. SZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK:

LAVEL FOR CONVEYANCE: GYÚLÉKONY GÁZ (SZÁLLÍTÁSI CIMKE)
UN NO. ROAD 1950
UK ROAD TRANSPORT CLASS 2.1
UK ROAD PACK GR -
ADR CLASS2 (Gázok: Sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott)
ADR PACK GR -
ADR LABEL NO. 2.1
CEFIC TEC(R) 20G53
PROPER SHIPPING NAME 1 AEROSOLS (SZÁLLÍTÁSI NÉV)
RID CLASS NO 2
RID PACK GR. -
UN NO. SEA 1950
IMDG CLASS 2.1
IMDG PACK GR. -
EmS NO. 2-13
MARINE POLLUTANT NO (NEM SZENNYEZI A TENGEREKET)
UN NO. AIR 1950
ICAO CLASS 2.1
AIR PACK GR -

15. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

CÍMKE:

FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES

KOCKÁZATI JELÖLÉSEK (RISK):

R-12: Rendkívül gyúlékony

R-51-53: Vizi organizmusokra veszélyes, vizi környezetre hosszantartó, káros hatást fejthet ki.

BIZTONSÁGI JELÖLÉSEK (SAFETY): **S-16:** Dohányzás tilos! Gyújtópontoktól tartsuk távol!

S-2: Gyermekektől tartsuk távol!

S-23C: Ne lélegezzük be a párát.

S-37: Használjunk megfelelő kesztyűt!

S-51: Kizárólag jól szellőzött helyiségben használjuk.

S-60: Veszélyes anyag ezért veszélyes hulladékként kell kezelni.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

KOCKÁZATI JELÖLÉSEK (TELJES LISTA):

R11: Rendkívül gyúlékony

R-38: Bőrirritációt okoz

R-51-53: Vizi organizmusokra veszélyes, vizi környezetre hosszantartó, káros hatást fejthet ki.

R-65: Veszélyes anyag, lenyelés esetén veszélyes.

R-67: Belélegezve álmosságot és szédülést okoz

R-22: Lenyelés esetén veszélyes.

R-34: Égési sérüléseket okoz.

R-50-53: Vizi organizmusokra nagyon veszélyes, vizi környezetre hosszantartó, káros hatást fejthet ki.

R-12: Fokozottan tűzveszélyes.