

SOL 732-0700K SOLENT FORMAKENŐ SPRAY, MŰANYAGFRÖCCS- ÉS GUMISÜTŐ SZERSZÁMOKHOZ

1. **TERMÉK NEVE:** FORMKENŐ SPRAY, MŰANYAGFRÖCCS- ÉS GUMISÜTŐ SZERSZÁMOKHOZ

TEL 0116 288 8000

Magas szilikontartalmú, a hordozóanyag gyors elpárolgása miatt

2. **ÖSSZETÉTEL:** az egészségre ártalmatlan anyagokat nem tartalmazza a lista

Összetevők:	CAS NO.	EINECS NR:	OSZTÁLYOZÁS:	TARTALOM:
Aceton	67-64-1	200-662-2	Xi, F R-11,36 66 67	10-30%
Isobutan	75-28-5	200-857-2	f+ r-12	10-30%
Bután	106-97-8	203-448-7	f+ r-12	10-30%
Propán	74-98-6	200-827-9	f+ r-12	30-60%
Propán 2ol	67-63-0	200-661-7	Xi, f r-11,36,67	1-5%

3. **VESZÉLYESSÉGI JELLEMZŐK:**

Rendkívül gyúlékony. Vizi organizmusokra veszélyes.
Belélegezve levertséget, szédülést okoz.

4. **ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:**

Vigyünk az érintett személy friss levegőre!

Szembekerülés esetén Távolítsuk el a kontaktlencsét, a szemhélyak felemelésével alaposan mossuk ki a szemet! Legalább 15 percig folytassuk a mosást. Amennyiben nem tapasztalható javulás, keressünk fel orvost!

Bőrrekerülés esetén szappanos bő vízzel öblítsük le a bőrt, amennyiben nem tapasztalható javulás, keressünk fel orvost!

Lenyelés esetén ne erőltessük a hányást! A szájüreget mossuk ki alaposan vízzel, amennyiben eszméleténél van a beteg, itassunk tejet vele!

Belélegzés esetén Vigyünk az érintett személyt friss levegőre! Nehézlégzés esetén forduljunk orvoshoz!

5. **TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:**

Esetleges tűz esetén használjunk homokot az oltáshoz!

Távolítsuk el a tűz közelében lévő tárolóeszközöket, amennyiben ez nem lehetséges, hűtsük le vízzel!

Az aerosol tartályok robbanékonyak.

6. **BALESETVÉDELMI RENDELKEZÉSEK:**

Viseljünk csúszásmentes cipőt!

Óvakodjunk az anyag közvetlen csatornába jutásától, amennyiben kifolyik, mossuk fel, vagy gyűjtsük tartályokba a rendelkezéseknek megfelelően.

1. Tároljuk megfelelő szellőzésű helyiségben!
2. Óvjuk a magas hőmérséklettől!
3. A szivárgó palackokat helyezzük biztonságos tárolóedénybe.

4. Megfelelő védőfelszerelés használata szükséges.
5. Kerüljük a tüzet, hőt, dohányzást.
6. Amennyiben a szivárgás nem állítható el, ki kell üríteni a helyiséget.

7. TÁROLÁS ÉS KEZELÉS:

A palackokat nem lehet közvetlen hőnek kitenni, 50C° feletti hőmérsékleten nem tárolható, napra tenni tilos!

Jól szellőző helyen kell tárolni!

8. ÉRINTKEZÉS AZ ANYAGGAL/EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

Összetevők:	cas no	STD	LT EXP	ST EXP
PROPAN-2-OL	67-63-0	OES	400ppm500ppm	
ACETON	67-64-1	OES	500ppm-1500ppm	
BUTÁN	106-97-8	OES	600ppm750ppm	
PROPÁN	74-98-6		Fulladást okoz!	

- Kizárólag jól szellőző helyiségben alkalmazzuk!
- Ha a levegőben lévő szint meghaladja a határértéket (OEL), kötelező az aktív szeszes szűrőmaszk használata.
- Védőkesztyű használata kötelező!
- A szem védelme érdekében használjon védőszemüveget, álarcot!
- Viseljen megfelelő öltözetet, mely véd az esetleges fröccsenéstől, vagy a porlasztott festéktől.
- **TILOS A DOHÁNYZÁS A MUNKATERÜLETEN!**
- Minden esetben dohányzás, étkezés, vagy WC használat előtt mosson kezet amennyiben előtte a termékkel dolgozott! Munka közben soha ne egyen vagy igyon! Amennyiben a ruhája szennyezett, vagy nedves, azonnal öltözzön át, a szennyezett bőrfelületet rögtön mossa le!

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK:

1. Megjelenés, szín: aerosol, fehér színű
2. Illat: jellegzetes
3. Oldhatóság: nem vízzeloldható
4. Égési határ-alsó: 0,8
5. Égési határ-felső: 13,0

10. STABILITÁSI ADATOK:

Normál körülmények között stabil, magas hőhatásnak ne tegyük ki!

Oxidáló anyagoktól, alkáli fémektől, savaktól tartsuk távol!

Bomlástermék: széndioxid, szénmonoxid.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK:

Belélegzés: Légzőszervi irritációt okozhat. Az oldószer hányingert, és fejfájást okozhat. Hosszútávú, nagymennyiségű belélegzése ártalmas a légzőszervre.

Lenyelés: Gyomorfájdalmat, bélrendszeri rendellenességet, hányást okozhat.

Bőrrel való érintkezés: gyakori érintkezés esetén irritációt bőrkirepedezést, ekcémát okozhat.

Szembekerülés esetén maró hatású, irritációt okoz.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK:

Eredeti csomagolásban nem jelent veszélyt a környezetre, azonban csatornába jutva rendkívül veszélyes.

13. HULLADÉKKEZELÉS:

A kiürült flakonokat tilos tűzbe dobni. A helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eljárni.

14. SZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK:

Gyúlékony anyag, szállítási kód: 1950.

15. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

Biztonsági előírások:

Irritatív, rendkívül gyúlékony.

R-12: Rendkívül gyúlékony

R-36: Szemirritációt okoz

R-66: Bőrirritációt okoz.

R-67: Szédülést okoz

S-16: Dohányzás tilos! Gyúlékony anyagokat tartsuk távol!

S-2: Gyermekektől tartsuk távol!

S-23C: Ne lélegezzük be!

S-26: Szembejutás esetén mossuk ki a szemet vízzel és keressünk fel orvost!

S-37: Viseljünk védőkesztyűt!

S-51: Csak jól szellőzött helyiségben alkalmazzuk!

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

R11: Rendkívül gyúlékony

R-36: Szemirritációt okoz

R-66: Bőrirritációt okoz.

R-67: Szédülést okoz

R-12: Rendkívül gyúlékony