

SOL780-3023K TŰZHELY- ÉS MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTÍTÓ

1. TERMÉK NEVE: tűzhelytisztító

GYÁRTÓ:

KEMTEC MANUFACTURING LTD.
1A CADDICK ROAD
KNOWSLEY BUSINESS PARK
L34 9HP
TEL: 0151 549 1559
FAX: 0151 549 1729

2. TERMÉKLEÍRÁS:

Összetevők: Zsír és egyéb kifolyt szennyeződések eltávolítására alkalmas. Nem teszi tönkre a mikrohullámú sütőben használatos műanyagokat.

NTA kevesebb, mint 5%

Sodium metasilikát kevesebb, mint 5%

Nem ionos felületaktív anyag kevesebb mint 5%

Kationos felületaktív anyag kevesebb mint 5 %

Víz és vízlágyító

3. VESZÉLYESSÉGI FOKOZAT

Irritatív, szem és bőrirritáló hatású.

4. ELSŐSEGÉLY

Szembe kerülés: kontaktlencsákat ajánlatos kivenni. Mossuk meg a szemet tiszta, friss vízzel legalább 10 percen át –a szemhéjat húzzuk fel- és forduljunk szemész szakorvoshoz!

Bőrrel érintkezve: a beszennyeződött bőrfelületet alaposan mossuk meg vízzel, irritáló hatású anyag. Megtisztítás után használjunk ápolókrémet

Lenyeléskor: Ha véletlenül lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz. Pihenjen. **NE ERŐLTESSÜK A HÁNYÁST! SOHA NE ITASSUNK, VAGY HÁNYTASSUNK ESZMÉLETLEN EMBERT!**

Belégzés esetén vigyük a beteget friss levegőre, keressünk fel orvost.

5. TŰZVÉDELEMI INTÉZKEDÉSEK

Nem tűzveszélyes.

6. BALESETI ELŐÍRÁSOK:

A kifolyt anyagot homokkal itassuk fel. A helyi rendelkezéseknek megfelelően kell eljárni. Vízbe/csatornába jutás esetén értesítsük a helyi vízügyi hatóságot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Tárolási időtartam max. 12 hónap, erős hőmérséklettől, erős savaktól és alkáliktól tartssuk távol.

8. ÉRINTKEZÉS AZ ANYAGGAL/EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

Viseljünk védőkesztyűt és védőszemüveget.

A normal védelmi eljárásoknak megfelelően kezeljük az anyagot.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI VÉDELEM:

FIZIKAI ÁLLAPOT:

szagtalan, színtelen anyag

KEN 780-3023K
TŰZHELY- ÉS MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ- TISZTÍTÓ
ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

FORRÁSPONT:	100C°
PH:	10
OLDÓDÁS:	oldódik

10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS

Normál körülmények közt stabil. Ne keverjük egyéb vegyszerekkel.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

tartalmaz

NTA kevesebb, mint 5%

Sodium metasilikat kevesebb, mint 5%

Nem ionos felületaktív anyag kevesebb mint 5%

Kationos felületaktív anyag kevesebb mint 5 %

Víz és vízlágyító

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

Nem ionos felületaktív anyag kevesebb mint 5%

13. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Hulladékkezelés során a szemmel és bőrrel való érintkezést kerülni kell. Megfelelő kesztyű, overall és szemüveg viselete szükséges.

A helyi rendelkezéseknek megfelelően.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Nem jelent veszélyt.

15. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

Osztályozás: Xi irritatív.

R36-38: Szem- és bőrirritációt okoz!

S-2: Gyermekektől tartsuk távol!

S-36-37: Megfelelő kesztyű, szem és arcvédelmi eszköz használata ajánlott!

S-26: Szembe kerülés esetén bő vízzel mossuk ki!