

SOL780-3030K GRAFFITI ELTÁVOLÍTÓ SPRAY

1. TERMÉK NEVE: Graffiti eltávolító spray

A termék filctoll, graffiti, és egyéb festékek eltávolítására alkalmas.

GYÁRTÓ: INTERSERVICES
UNITJ, WOODROW WAY
FAIRHILLS TRADING ESTATE
IRLAM, MANCHESTER
M44 6PA
TEL: 01563 574457

2. ÖSSZETÉTEL:

<i>Összetevők neve:</i>	<i>EINECS</i>	<i>CAS No.</i>	<i>% Konc. Range</i>	<i>Veszély- jelzés</i>	<i>Risk phrases</i>
0Ethanol	200-587-6	64-17-5	10 – 20	F	R11
Methanol	200-659-6	67-56-1	0 – 1	T, F	R23,24,25-39, 25-11
Dichloromethane	200-838-9	75-09-2	10 – 20	Xn	40
1-Methoxy-2-Propanol	203-539-1	107-98-2	10 – 20		10
2-Butoxyethanol	203-905-0	111-76-2	10 – 20	Xn, Xi	R20,21,22-36,38
Isopropanol	200-661-7	67-63-0	10 – 20	Xi, F	R36,11-67
Butane	203-448-7	106-97-8	10 - 20	F+	R12

3. VESZÉLYESSÉGI JELLEMZŐK:

Finomított olajjal ill. HBPf tartalmú párlattal való rendszeres érintkezés esetén nem megfelelően eltávolítva a bőrrel irritációt okozhat. Magas nyomású tárolóedény tartalmazza az anyagot, ezért közvetlen neppénynek, 50 fok feletti hőmérsékletnek tilos kitenni. Még használat után se dobjuk tűzbe, vagy izzó anyagba. A flakon tartalmának belélegzése veszélyes, akár halálos is lehet.

Osztályozása: Xn veszélyes
F+ rendkívül gyúlékony
Rákkeltő, szemirritáló hatású
Gőzeinek belélegzése szédülést, hányingert okozhat.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:

Általános rendelkezések: Nem egyértelmű tünetek jelentkezése esetén forduljunk orvoshoz. Eszméletlen személynek sose adjunk semmit a szájába.

Szembekerülés esetén Távolítsuk el a kontaktlencsét, a szemhéjak felemelésével alaposan mossuk ki a szemet! Legalább 15 percig folytassuk a mosást. Amennyiben nem tapasztalható javulás, keressünk fel orvost!

Bőrrekerülés esetén szappanos bő vízzel öblítsük le a bőrt, amennyiben nem tapasztalható javulás, keressünk fel orvost! Ne használjunk oldószert!

Lenyelés esetén ne erőltessük a hányást! A szájüreget mossuk ki alaposan vízzel, amennyiben eszméleténél van a beteg, itassunk tejet vele!

Belélegzés esetén Vigyük az érintett személyt friss levegőre! Nehézlégzés esetén forduljunk orvoshoz!

5. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

Tűz esetén egészségre ártalmas sűrű, fekete füst keletkezik, ezért használjunk lélegeztető készüléket az oltáskor. A szomszédos flakonokat, tárolóedényeket hűtsük le vízzel. Ne használjunk csatorna közelében vizet az oltáshoz, elkerülve ezzel a veszélyes anyagok csatornába jutását.

6. BALESETVÉDELMI RENDELKEZÉSEK:

Óvakodjunk az anyag közvetlen csatornába jutásától, amennyiben kifolyik, mossuk fel, vagy gyűjtsük tartályokba a rendelkezéseknek megfelelően.

1. Tároljuk megfelelő szellőzésű helyiségben!
2. Óvjuk a magas hőmérséklettől!
3. A szivárgó palackokat helyezzük biztonságos tárolóedénybe.
4. Megfelelő védőfelszerelés használata szükséges.
5. Kerüljük a tüzet, hőt, dohányzást.
6. Amennyiben a szivárgás nem állítható el, ki kell üríteni a helyiséget.

7. TÁROLÁS ÉS KEZELÉS:

Ne használjuk olyan helyen, ahol robbanásveszély áll fent. Az elektromos berendezéseknek az előírásoknak megfelelőnek kell lenniük. Szikrázásmentes szerszámokat használjunk, zárjuk ki hő, és láng jelenlétét. Kerüljük a bőrrel, és szemmel való érintkezést. A hulladék rendszeres eltávolítása minimalizálja a kockázatot.

5 és 30 fok közötti hőmérsékleten tároljuk jól szellőztetett helyiségben, ahol nincs szikrázás és robbanásveszély. Dohányozni és közvetlen napfénynek kitenni tilos.

8. ÉRINTKEZÉS AZ ANYAGGAL/EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

Megfelelő szellőzés biztosítása szükséges. Ahol másként nem megoldható, szellőzőberendezést kell alkalmazni. Szükség esetén védőruha alkalmazása kötelező.

Substance name	robbanási határértékek				
	15 min STEL		8 hr LTEL		
	ppm	mg	ppm	mg/m ³	
Ethanol			1000	1900	OES
Methanol	250	310	200	260	SK OES
Dichloromethane	300	1050	100	350	MEL
1-Methoxy-2-Propanol	300	1080	100	360	SK OES
2-Butoxethanol			25	123	Bmgv OES
Isopropanol	500	1250	400	999	OES
Butane	750	1780	600	1430	OES

Jelmagyarázat:

SK = bőrbejutási kockázat.

SEN = légzőszervi érzékenység

Bmgv = Biológiai ellenőrzés szükséges
OES = szokványos robbanási standard
MEL = maximum robbanási határérték

- Kizárólag jól szellőző helyiségben alkalmazzuk!
- Ha a levegőben lévő szint meghaladja a határértéket (OEL), kötelező az aktív szenes szűrőmaszk használata.
- Védőkesztyű használata kötelező!
- A szem védelme érdekében használjon védőszemüveget, álarcot!
- Viseljen megfelelő öltözetet, mely véd az esetleges fröccsenéstől, vagy a porlasztott festéktől.
- **TILOS A DOHÁNYZÁS A MUNKATERÜLETEN!**
- Minden esetben dohányzás, étkezés, vagy WC használat előtt mosson kezet amennyiben előtte a termékkel dolgozott! Munka közben soha ne egyen vagy igyon! Amennyiben a ruhája szennyezett, vagy nedves, azonnal öltözzön át, a szennyezett bőrfelületet rögtön mossa le!

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK:

1. Fajsúly: ,746 gsm/cc
2. Pára sűrűsége: nehezebb a levegőnél
3. Oldhatóság: nem vízoldható

10. STABILITÁSI ADATOK:

Normál körülmények között stabil, magas hőhatásnak ne tegyük ki!
Oxidáló anyagoktól, alkáli fémektől, savaktól tartsuk távol!
Bomlástermék: széndioxid, szénmonoxid.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK:

Nincs ismert toxikológia jellemzője az anyagnak.
Gyakori használat esetén a kézről leoldja a természetes zsírréteget, így allergiát okozhat.
Szembekerülve irritáló hatású, visszafordítható károsodást okoz.

12. KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK:

Eredeti csomagolásban nem jelent veszélyt a környezetre, azonban csatornába jutva rendkívül veszélyes.

13. HULLADÉKKEZELÉS:

A kiürült flakonokat tilos tűzbe dobni. A helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eljárni. Tilos a szert csatornába juttatni.

14. SZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK:

Gyúlékony anyag, szállítási kód: 1950.

15. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

Besorolása:

Xn veszélyes

F+ rendkívül gyúlékony

Dickormetánt tartalmaz.

Biztonsági előírások:

Irritatív, rendkívül gyúlékony.

R-12: Rendkívül gyúlékony

R-36: Szemirritáló hatású

R-40: Valószínűsíthetően rákkeltő

R-67: Szédülést, hányingert okoz belégzése

S-16: Dohányzás tilos! Gyúlékony anyagokat tartsuk távol!

S-2: Gyermekektől tartsuk távol!

S-23: Ne lélegezzük be!

S-24/25: Kerüljük a bőrrel való érintkezést!

S-26: Szembekerülés esetén mossuk ki bő vízzel, majd keressünk fel szemszakorvost!

S-51: Kizárólag jól szellőzött helyiség

S-35: Biztonságos megsemmisítése szükséges

S-36/37/39: Megfelelő védőruha, kesztyű és szemvédelem szükséges.

S-45: Baleset esetén keressen fel orvost.

S-46: Lenyelés esetén forduljunk orvoshoz, és vigyük magunkkal a termék leírását tartalmazó címkét.

S-61: Kerülendő a környezettel való érintkezés!

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

A fenti előírások betartása, és a biztonságos munkakörülmények megteremtése a felhasználó felelőssége. A jelen leírásban található információk nem helyettesíthetik a felhasználó által betartandó jogi szabályokat.

A termék nem használható a leírtaktól eltérő célokra.